

Bash

- Script
 - If-Abfrage
 - Snippets
 - Whiptail

Script

Script

If-Abfrage

Mit Hilfe der IF-Abfrage können diverse Zustände abgefragt werden und entsprechend weiter Verarbeitet werden. Die Abfrage ist ähnlich wie bei EXCEL eine WENN-Abfrage.

Aufbau

Die Basis-IF-Abfrage hat den folgenden Aufbau:

```
if [ Abfrage ]; then  
    Resultat wenn abfrage Ok  
fi
```

Die Abfrage kann mit den zwei Werten `else` und mit `elif` entsprechende erweitert werden. Der Wert `else` entspricht bei der WENN-Abfrage dem Sonst.

Script

Snippets

Sprache

Sprache des User ermitteln:

```
local _var_lang=$(locale | grep "LANG=" | cut -d"=" -f2 | cut -d"_" -f1)
```

Code des User ermitteln:

```
local _var_lang=$(locale | grep "LANG=" | cut -d"=" -f2)
```

Zeit und Datum

Aktuelles Datum ermitteln:

```
local _var_today=$(date +"%d. %m. %Y")
```

Aktuelle Zeit ermitteln:

```
local _var_time=$(date +"%H: %M: %S")  
local _var_today=$(date +"%T")
```

<https://cloud.holzfeind.ch/index.php/s/MFPppfRZ35SmyYx>

Script

Whiptail

Mittels `whiptail` können einfache Interaktive Scripte geschrieben werden.

Infobox

Message-Box

Menü

Einstellungen

Es kann immer wieder vorkommen, dass die Einstellungen des Terminal für die Funktion von Whiptail angepasst werden müssen. In den meisten Fällen muss nur die `TERM`-Einstellungen angepasst werden, hier für sind folgende Befehle hilfreich:

```
_VAR_TERM_TMP="xterm"
_VAR_TERM_ORG="$TERM"
TERM="$_VAR_TERM_TMP"
whiptail
TERM="$_VAR_TERM_ORG"
```

Falls nach der beendigung des Scripts, keine Tastatur-Eingabe mehr möglich ist bzw. angezeigt wird, können folgende Anpassung am Anfang und am Ende helfen:

```
_VAR_TTY_SETTING=$(stty -g)
whiptail
stty "$_VAR_TTY_SETTING"
```